WHE10型
WHV12型

# 旋转式合成碳膜电位器
ROTARY CARBON COMPOSITION POTENTIOMETERS

ROCKET ®

| 主要性能 Main performance | WHE10型 | WHV12型 |
|---|---|---|
| 额定功率 Rated power | A 0.03W 其他: 0.015W (50℃) | A 0.06W 其他: 0.03W (50℃) |
| 最高使用电压 Max.operating Voltage | DC 50V | DC 20V |
| 阻值范围及偏差 Resistance range & tolerance | 470Ω--1MΩ ±20% | 470Ω--100KΩ ±20% |
| 电阻规律 Resistance taper | A、B、C | |
| 终端电阻 End resistance | R＜50KΩ 20ΩMax<br>R≥50KΩ 50ΩMax | 10ΩMax |
| 转动噪声 Rotational noise | ≤47mV | |
| 旋转力矩 Rotation torque | 1--10mN.m | |
| 总机械行程 Total mechanical travel | 270°±5° | A型: 180°±10° B型: 240°±10° |
| 机械耐久性 Mechanical endurance | 10000周 Cycles | |

订货合同填写示例 Model for filling out order contact

WHE10 3 B □ - 2 - 10KΩ A

型号 旋钮形式 A单联 B双联 电路说明 (见附录) 1立式 2卧式 标称阻值 电阻规律

WHV12 A - 10KΩ A

型号 旋转角度 标称阻值 电阻规律

注: 要带旋钮请在订货时注明。