

WH09J型  
WH09JT型  
WH09JH型

旋转式合成碳膜电位器  
ROTARY CARBON COMPOSITION POTENTIOMETERS



| 主要性能    | Main performance             | WH09J型                            | WH09JT型 | WH09JH型 |
|---------|------------------------------|-----------------------------------|---------|---------|
| 额定功率    | Rated power                  | A 0.1W 其他: 0.05W (50℃)            |         |         |
| 最高使用电压  | Max. operating Voltage       | DC 50V                            |         |         |
| 阻值范围及偏差 | Resistance range & tolerance | 470Ω -- 2MΩ ± 20%                 |         |         |
| 电阻规律    | Resistance taper             | A、B、C                             |         |         |
| 终端电阻    | End resistance               | R < 50KΩ 20Ω Max R ≥ 50KΩ 50Ω Max |         |         |
| 转动噪声    | Rotational noise             | ≤ 47mV                            |         |         |
| 同步误差    | Tracking error               | ± 3dB以内 (-40--0dB)                |         |         |
| 旋转力矩    | Rotation torque              | 2--12mN.m                         |         |         |
| 轴推-推力   | Push                         | ——                                | 1--4N   | ——      |
| 总机械行程   | Total mechanical travel      | 300° ± 10°                        |         |         |
| 机械耐久性   | Mechanical endurance         | 10000周 Cycles                     |         |         |

订货合同填写示例 Model for filling out order contact

WH09J T C1 Z - 1 2 - □ - □ - □□□ - □□□

型号 T: 推-推式 K: 带开关  
 轴套型式  
 支架  
 转轴数  
 联数  
 D带定位 J带棘轮 V开关座带定位  
 电阻规律  
 标称阻值  
 轴型式及长度

| 代号 | 轴套型式  |   |        |    |    |
|----|-------|---|--------|----|----|
|    | A     | B | B1     | C  | C1 |
| LB | 5     | 7 | 7      | 10 | 10 |
| 备注 | WH09J |   | WH09JT |    |    |

| 绝缘轴 F型轴端型式   | 绝缘轴 K型轴端型式 |      |    |    |   |   |    |    |  |   |      |    |    |   |   |    |    |
|--|------------|------|----|----|---|---|----|----|--|---|------|----|----|---|---|----|----|
| <table border="1"> <tr> <td>L</td> <td>15.3</td> <td>20</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>7</td> <td>7</td> <td></td> </tr> </table>    | L          | 15.3 | 20 |    | 1 | 7 | 7  |    | <table border="1"> <tr> <td>L</td> <td>15.3</td> <td>20</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>7</td> <td>7</td> <td></td> </tr> </table>    | L | 15.3 | 20 |    | 1 | 7 | 7  |    |
| L  | 15.3       | 20   |    |    |   |   |    |    |  |   |      |    |    |   |   |    |    |
| 1  | 7          | 7    |    |    |   |   |    |    |  |   |      |    |    |   |   |    |    |
| L  | 15.3       | 20   |    |    |   |   |    |    |  |   |      |    |    |   |   |    |    |
| 1  | 7          | 7    |    |    |   |   |    |    |  |   |      |    |    |   |   |    |    |
| 金属轴 F型轴端型式   | 金属轴 K型轴端型式 |      |    |    |   |   |    |    |  |   |      |    |    |   |   |    |    |
| <table border="1"> <tr> <td>L</td> <td>15</td> <td>20</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>7</td> <td>12</td> <td>12</td> </tr> </table> | L          | 15   | 20 | 25 | 1 | 7 | 12 | 12 | <table border="1"> <tr> <td>L</td> <td>15</td> <td>20</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>7</td> <td>12</td> <td>12</td> </tr> </table> | L | 15   | 20 | 25 | 1 | 7 | 12 | 12 |
| L  | 15         | 20   | 25 |    |   |   |    |    |  |   |      |    |    |   |   |    |    |
| 1  | 7          | 12   | 12 |    |   |   |    |    |  |   |      |    |    |   |   |    |    |
| L  | 15         | 20   | 25 |    |   |   |    |    |  |   |      |    |    |   |   |    |    |
| 1  | 7          | 12   | 12 |    |   |   |    |    |  |   |      |    |    |   |   |    |    |