



WH118型

旋转式合成碳膜电位器
ROTARY CARBON COMPOSITION POTENTIOMETERS



主要性能	Main performance	WH118型																		
额定功率	Rated power	2W																		
最高使用电压	Max. operating Voltage	AC 500V																		
阻值范围及偏差	Resistance range & tolerance	470Ω -- 2.2MΩ ±20%																		
终端电阻	End resistance	R < 10KΩ 10Ω Max R ≥ 10KΩ 50Ω Max																		
转动噪声	Rotational noise	≤ 47mV																		
耐电压	Withstand voltage	AC 900V																		
旋转力矩	Rotation torque	2--20mN.m																		
总机械行程	Total mechanical travel	260°±10°																		
机械耐久性	Mechanical endurance	10000周 Cycles																		
金属轴轴端型式及名称		轴长																		
ZS-3		12、16、18、20、25、32、60mm 注：锁紧型 16、25mm																		
ZS-5		<table border="1"> <tr> <td>1</td><td>4</td><td>6</td><td>8</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td> </tr> <tr> <td>L</td><td>16</td><td>18</td><td>20</td><td>25</td><td>32</td><td>40</td><td>60</td><td>76</td> </tr> </table>	1	4	6	8	10	10	10	10	10	L	16	18	20	25	32	40	60	76
1	4	6	8	10	10	10	10	10												
L	16	18	20	25	32	40	60	76												

订货合同填写示例 Model for filling out order contact

WH118 - 1 - 10KΩ A - ZS5-25
 型号 1非锁紧 标称阻值 电阻规律 轴型式及长度
 2锁紧